



MANNOL®



В ОСНОВЕ ДВИЖЕНИЯ

MANNOL Marine X70

Судовое масло

Продукт соответствует спецификациям:

SAE 50
API CF
TBN 70



Описание

Изготовлено из специально обработанных высококачественных нейтральных базовых масел. Оптимально подобранные термостабильные присадки повышают стойкость масла к окислению при высоких температурах, улучшают моющие свойства. Щелочное число (TBN) - 70 способно нейтрализовать большое количество кислот, образующихся в результате сгорания топлива, предотвращает образование отложений на топливных каналах и клапанах цилиндров.

Применение

Рекомендуется к использованию в качестве цилиндрического масла в высокопроизводительных дизелях, работающих на тяжелых топливах, содержащих большое количество серы.

Характеристика продукта:*

| Свойство | Метод | Единица | Результат |
|-------------------------|--------|-------------------|-----------|
| SAE-класс | | | 50 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | CSt | 21,5 |
| Индекс вязкости | D 2270 | | 902 |
| Плотность при 15°C | D 1298 | kg/m ³ | 920 |
| Температура вспышки СОС | D 92 | °C | 205 |
| Температура застывания | D 97 | °C | -10 |
| Щелочное число | D 2896 | | 70,0 |

**Приведенные физико-химические характеристики являются типичными, в дальнейшем они могут изменяться с требованиями в соответствии со стандартами MANNOL*

Упаковка: 208, 1000 л.