

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

FREEZE BS GREEN

Готовый к применению антифриз

ОПИСАНИЕ

AIMOL Freeze BS Green - готовая к применению охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля и пакета антикоррозионных присадок, не содержащем нитритов, аминов и фосфатов для систем охлаждения двигателей. Антифриз обеспечивает надежную защиту от коррозии всех металлических частей системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в том числе изготовленных из алюминиевого сплава и чугуна. Охлаждающая жидкость предотвращает замерзание при отрицательных температурах и гарантирует защиту от перегрева двигателя летом. Рекомендуемый интервал смены антифриза составляет 2 года или 200 000 км пробега для коммерческого транспорта и 80 000 км для легкового транспорта. Полностью соответствует требованиям стандарта BS 6580, окрашен в зеленый цвет.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, автобусов
- Охлаждение деталей двигателя, изготовленных из алюминия
- Дизельные, бензиновые и газовые двигатели
- Сельскохозяйственная и карьерная техника, стационарные двигатели

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Freeze BS Green
Внешний вид	Визуально	Однородная жидкость зеленого цвета
Плотность при 20°C, г/мл	ASTM D1122	1.073
Температура начала кристаллизации, °C	ASTM D1177	-40
Температура защиты от замерзания, °C		-42
Температура полного застывания, °C	DIN 51583	-45
Температура кипения, °C	ASTM D1120	109
pH при 20°C	ASTM D1287	8.8
Пенообразование при 88°C, мл	ASTM D1881	18

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 08.10.2018

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не требует разбавления
- Высокие антикоррозионные характеристики
- Обеспечивает повышенный интервал замены (до 80 000 км для легковых автомобилей и до 200 000 км для грузовых)
- Благодаря повышенной концентрации гликоля в составе имеет температуру защиты от замерзания до -42°C и обеспечивает высокую температуру кипения (до +110°C)
- Не вызывает набухания резин и предотвращает кавитацию
- Не содержит фосфатов, способных выпасть в осадок

СПЕЦИФИКАЦИИ

AIMOL Freeze BS Green выполняет и превосходит следующие уровни требований/спецификаций:

- BS 6580
- MAN 324 NF
- MB 325.0
- MTU MTL 5048
- Deutz 0199-99-1115; 0199-99-2091
- GE Jenbacher TA 1000-0201
- John Deere H24C1
- ASTM D3306
- ASTM D4340
- SAE J1034
- AFNOR R15-601
- BMW T 600 69.0
- Chrysler MS 7170
- GM/Opel B040 0240
- SAAB 6901599