



3000 4T 20W-50

Моторное масло для мотоциклов.

Применение

Дорожные и внедорожные мотоциклы, оснащенные 4-х тактными двигателями с интегрированной и не интегрированной коробкой переключения передач, а также сцеплением в масляной ванне или сухим сцеплением, в т.ч. оснащенные каталитическими конверторами.

Прочее применение: мотовездеходы, мопеды...

Характеристики

Стандарты: API SL / SJ / SH / SG

Спецификации: JASO MA2 under N° M033MOT144

Соответствует требованиям Harley Davidson

Защита

Масло усилено противозадирным присадочным комплексом, для защиты и обеспечения долговечности коробки переключения передач.

Высокие смазывающие свойства уменьшают износ и увеличивают долговечность двигателя.

Высокие моющее-диспергирующие свойства поддерживают двигатель в чистоте.

JASO MA2 отличается высоким коэффициентом трения, что обеспечивает четкость работы сцепления при трогании, разгоне и движении с постоянной скоростью.

Обеспечивает легкое переключение передач.

Рекомендации по применению

Замена производится в соответствии с рекомендациями производителя двигателя и может регулироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами.

Физико-химические свойства

| | |
|--|--------------------------|
| Класс вязкости, SAE J 300: | 20W-50 |
| Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: | 0.883 г/см ³ |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: | 176.4 мм ² /с |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: | 19.6 мм ² /с |
| Индекс вязкости, ASTM D2270: | 128 |
| Температура застывания, ASTM D97: | -27°C / -16.6°F |
| Температура вспышки, ASTM D92: | 240°C / 464°F |
| Щелочное число, ASTM D2896: | 6.2 мг КОН/г |