

Mehrzweckfett

ОПИСАНИЕ

Смазка для карданных крестовин на основе литиевого мыла для смазки подшипников скольжения и подшипников качения при стандартных и высоких нагрузках. Пригодна для автомобилей и для общей смазки машин. Универсальная густая смазка обеспечивает длительную смазку, хорошую герметизацию, устойчивость во влажных и пыльных условиях, а также оптимальную подачу в устройства центральной смазки. Устойчива к холодной и горячей воде, снижает трение и износ, высокая способность поглощать сжатие, устойчива к старению и перемешиванию, антикоррозионного действия. Обозначение в соответствии с DIN 51 502: K2K-30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	: светло-коричневый	
Сгуститель	: Li-12 Оксистеарат	
Рабочая температура	: от -30°C до +120°C	
Класс NLGI	: 2	
Пенетрация при перемеш.	: 275-290	DIN 51 804
Темп. каплепадения	: 190 °C	DIN ISO 2176
Контактное давление -30°C	: <1400 гПа	DIN 51805
Маслоотделение		
после 18 часов при 40 °C	: 2,2 %	DIN 51817
после 7 дней при 40 °C	: 5,8 %	
EMCOR-тест	: 0/0 /нет коррозии/	DIN 51802
Медная коррозия 24 ч. 100 °C	: 1b	DIN 51811
Устойчивость к воде	: 1-90	DIN 51807 T1
Вязкость базового масла		
при +40 °C	: 100 мм ² /с	DIN 51562
при +100 °C	: 10,5 мм ² /с	

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для автомобилей, строительных и сельскохозяйственных машин, промышленности. Высокая рабочая температура и хорошая устойчивость к воде обеспечивают сокращение многообразия сортов.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Смазка для карданных крестовин	400г	№ продукта 3552/7562
	1 кг	№ продукта 3553
	5 кг	№ продукта 3554
	25 кг	№ продукта 3555
	50 кг	№ продукта 3556
	180 кг	№ продукта 3557

PI 06/06/10

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

