

Nachfull-Oil 5W-40

ОПИСАНИЕ

Nachfull-Oil 5W-40 HC-синтетическое моторное масло с специальными присадками для использования во всех типах дизельных и бензиновых двигателей, а также в насос-форсуночных двигателях.

СВОЙСТВА

- предназначено для всех типов двигателей автомобилей
- смешивается со всеми обычными моторными маслами
- быстрое поступление масла ко всем деталям двигателя при низких температурах
- очень высокая стабильность масляной пленки при высоких и низких температурах
- высокая стабильность масла к сдвигу и старению
- очень хорошие противоизносные свойства
- экономит топливо и снижает количество вредных веществ в выхлопе
- обеспечивает оптимальную чистоту двигателя
- легкий запуск двигателя
- протестировано на совместимость с турбированными двигателями и катализатором

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:


ACEA C3
API SN / CF
BMW Longlife-04
Ford WSS M2C 917-A
MB-Freigabe 229.31
Porsche A40
VW 502 00 / 505 00 / 505 01

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуют следующих спецификации:

ACEA A3 / B4
Fiat 9.55535-S2 / 9.55535-H2 / 9.55535-M2
Renault RN 0700 / RN 0710

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	:	5W-40	
Цвет ASTM	:	L3.0	
Плотность при 15 °C	:	0,855	г/см ³
Вязкость при 40°C	:	88,0	мм ² /с
Вязкость при 100 °C	:	14,3	мм ² /с
Индекс вязкости	:	169	
Температура вспышки	:	230	°C
Температура застывания	:	-39	°C



PRODUKTINFORMATION



Nachfull-Oil 5W-40

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всех типов бензиновых и дизельных двигателей. Смешивается со всеми моторными маслами. Применяется в качестве доливочного масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

ФАСОВКА

Nachfull-Oil 5W-40

1 л

Артикул 8027 / 1305

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

