

MOL Fortilmo ADD 20

масло для глубокой вытяжки алюминия



Смазочное масло MOL Fortilmo ADD 20 предназначено для формирования листового алюминия, используемого в производстве плафонов. Представляет собой минеральное масло высокой степени очистки с компонентами, повышающими смазывающую способность и препятствующими коррозии. Может наноситься на поверхность при помощи смазывающего цилиндра, пульверизатора, путем погружения или орошения. Для процессов, приводящих к утончению стенок, характеризующихся крайней чувствительностью к воздействию СОЖ, может применяться совместно с 2,5% (по объему) эмульсией MOL Emsool ADD (смазка ленты и повышение эффективности охлаждения и промывки путем прокачивания эмульсии через инструмент), что является отличной комбинацией, обеспечивающей высокоэффективное производство, а также защиту инструмента и поддержание его чистоты. Не содержит хлора, бария, тяжелых металлов, а также соединений ПХД и ПХТ.

Применение



- Формование тонких листов
- Чистовая штамповка, пробивка, гибка
- Глубокая вытяжка с низкой и средней степенью утонения металла
- Чистый алюминий и его сплавы
- Цветные металлы

Особенности и преимущества

Превосходная смазывающая способность	Эффективное уменьшение трения и износа, что обеспечивает продолжительный срок службы режущих кромок инструмента Снижение расходов на специальный инструмент
Превосходное смачивание поверхности	Сплошной, легко растекающийся слой пленки, образующийся на металлических поверхностях, обеспечивает непрерывность смазывания Предотвращает залипание и разрушение, и, таким образом, предохраняет инструменты Продуктивное производство и превосходное качество поверхности
Эффективные свойства смывания и промывания	Эффективно способствует сохранению машин, инструментов и обрабатываемых деталей в чистоте
Легко отмывается	Смазочная пленка, остающаяся на поверхностях металлических деталей, может быть удалена без остатка с помощью щелочных очищающих жидкостей Не влияет на качество красок, лаков и предварительной обработки
Содержит неактивную противоизносную присадку	Отсутствуют травление или коррозия латуни и бронзы

Спецификации и одобрения

ISO 6743-7: L-MNB

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	желтого цвета, чистая
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm ³]	0,860
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	20,7
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-42
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	200

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

MOL Fortilmo ADD 20

масло для глубокой вытяжки алюминия



Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101999

САП код и упаковка:

13006238 MOL Fortilmo ADD 20 860KG

1000 л контейнер IBC

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu