



МЗМ-16



Виды фасовки:
216.5 л, налив

Назначение

Масло МЗМ-16 предназначено для закалочного охлаждения стальных изделий из легированных сталей для получения повышенных значений твердости, требуемой структуры и чистоты поверхности.

Преимущества

- Эффективная композиция присадок придает маслу высокий запас моющих и диспергирующих свойств, необходимых для надежного удаления окалины с поверхности деталей и поддержания ее в стабильно взвешенном состоянии в объеме масла
- Высокая окислительная и термоокислительная стабильность при высоких температурах благодаря наличию эффективной антиокислительной присадки, которая обеспечивает стабильность свойств на протяжении всего срока службы масел
- Не вступает во взаимодействие с металлом за счет высокой химической стойкости
- Низкая испаряемость масла обеспечивает стабильный уровень вязкости.

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.



Типичные физико-химические показатели

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	25,08
Температура вспышка, °C	
в открытом тигле	190
в закрытом тигле	178
Испытание на окисление:	
Потеря массы, %	1,01
Вязкость кинематическая при 40 °C	26,67
Коксуюемость, %	0,14
Изменение температуры вспышки в закрытом тигле, в сторону снижения, °C	0
Кислотное число, мг KOH/г	отс.
Коксуюемость, %	0,15

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.