

# Delo<sup>®</sup> 100 Motor Oil SAE 40



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Моторное масло Delo<sup>®</sup> 100 для использования в двух- и четырехтактных дизельных двигателях сельскохозяйственной, строительной, морской и различной внедорожной техники, когда OEM-производителем рекомендуется масло с категорией вязкости SAE 40.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Моторное масло Delo 100 предназначено для использования в двух- и четырехтактных дизельных двигателях, когда OEM-производитель рекомендует масло с категорией SAE 40. Delo 100 обеспечивает потребителям следующие преимущества:

- **Контроль образования отложений при высоких температурах** — обеспечивается защита от окисления при высоких рабочих температурах и от загущения масла в более ранних моделях двигателей.
- **Великолепные защитные свойства против износа при экстремальном давлении** — защита высоконагруженных деталей, особенно механизма ГРМ.
- **Защита от ржавления, образования коррозии, лаков, и шлама** — Продукт предотвращает блокировку сетчатых масляных фильтров, поддерживает фильтры и поршневые кольца в чистоте в течение долгого времени.
- **Программа гарантии Warranty Plus** — «от бампера до бампера», от двигателя до трансмиссии. Оплата любого повреждения, причиненного вашему оборудованию (в том числе стоимости запасных частей и ремонта<sup>1</sup>), связанного с применением смазочного материала Chevron. Решение технических проблем и консультации специалистов корпорации Chevron.
- **Доступ к информации о смазочных материалах Chevron и технической информации** — способствует улучшению финансовых результатов деятельности автотранспортных предприятий.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт Delo 100 – моторное картерное масло с превосходными рабочими характеристиками,

предназначенное для дизельных двигателей более ранних моделей, которым рекомендуется моногредовое моторное масло с категорией вязкости SAE 40.

Продукт производится с использованием отборных премиальных парафиновых базовых масел с добавлением детергентных, дисперсных, антиокислительных, противоизносных, антипенных присадок и ингибиторов коррозии.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло Delo 100 рекомендуется для использования в двух- и четырехтактных дизельных двигателях сельскохозяйственной, строительной, морской и различной внедорожной техники, когда OEM-производителем рекомендуется масло с категорией вязкости SAE 40. Моторное масло Delo 100 также рекомендуется для двухтактных дизельных двигателей, которым необходим высокоэффективный контроль износа и образования отложений.

Моторное масло Delo 100 производится по особой высококачественной технологии для обеспечения наилучших рабочих характеристик двигателей ранних моделей, работающих на дизельном топливе с ультранизким содержанием серы (ULSD). Delo 100 отвечает требованиям:

- **Сервисных Категорий API** — CF2, CF-22
- **Рекомендация Detroit Diesel Corp. для 2х-тактных двигателей**, включая с максимальным пределом по содержанию золы (0.85%) для двигателей Series 149.

<sup>1</sup>Информация и ограничения - см. Программу гарантии Warranty Plus.

<sup>2</sup>Устаревшая спецификация.

Всегда проверяйте, что выбранный продукт согласуется с рекомендацией OEM производителя оборудования в соответствии с условиями эксплуатации и практики сервисного обслуживания потребителем.

## ДАННЫЕ ТИПОВОГО ИСПЫТАНИЯ

Категория SAE	40
Номер Продукта	222404
Номер Листка Безопасности Материалов (MSDS)	7329
Плотность по API	27.7
Кинематическая вязкость сСт при 40°C сСт при 100°C	145 15.0
Индекс вязкости	104
Температура вспышки, °C	258
Температура застывания, °C	-24
Содержание сульфатированной золы, вес, %	0.80
Щелочное число, ASTM D2896	7.3
Содержание фосфора, вес %	0.096
Содержание цинка, вес, %	0.105

При стандартном производстве возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики