

Motorbike 2T Basic Scooter Street

ОПИСАНИЕ

Motorbike 2T Basic Scooter Street получено с использованием высококачественных минеральных базовых масел и беззольного пакета присадок. Предназначено для 2-тактных двигателей скутеров с воздушным охлаждением с смешанной и отдельной системой смазки.

СВОЙСТВА

- отличные антикоррозионные и противоизносные свойства
- защищает двигатель и систему выпуска от отложений
- обеспечивает чистоту камеры сгорания и свечей
- самосмешиваемо

Допуски и спецификации:

API	TC
JASO	FB
ISO	L-EGB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при +15 °C	: 0,880	g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40 °C	: 70,0	mm ² /s	DIN 51562
Вязкость при +100 °C	: 9,2	mm ² /s	DIN 51562
Индекс вязкости	: 107		DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 160	°C	DIN ISO 2592
Температура замерзания	: -15	°C	DIN ISO 3016
Сульфатная зольность	: 0,06	g/100g	DIN 51575
ASTM-цветность	: красный		DIN 51578
Щелочное число	: 1,0	mg KOH/g	DIN ISO 3771

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для применения в 2-тактных двигателях скутеров с воздушным охлаждением с смешанной и отдельной системой смазки. При использовании необходимо руководствоваться рекомендациями производителей мототехники по пропорциям смешивания.


ПРИМЕНЕНИЕ

Для смешанной системы смазки

Добавить масло в необходимом количестве в топливный бак или в отдельный маслябак, где в последствие оно само смешается с топливом.

Для отдельной системы смазки


Залить масло в маслябак.



Motorbike 2T Basic Scooter Street

ΦΑCΟΒΚΑ	Motorbike 2T Basic Scooter Street	1 л	Артикул 1619 / 8068
		4 л	Артикул 1237
		60 л	Артикул 1633

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de