



# Texaco HD Diesel SAE 10W-40

## Моторное масло для дизельных двигателей

### Описание продукта

Texaco HD Diesel SAE 10W-40 — это моторное масло для дизельных двигателей грузовых автомобилей, разработанное в соответствии со стандартами ACEA, API и стандартами изготовителей комплектного оборудования для дизельных двигателей грузовых автомобилей

Масло Texaco HD Diesel SAE 10W-40 создано на основе надежных базовых масел в сочетании с проверенным пакетом присадок для оптимальной защиты двигателя.

### Потребительские преимущества

- Обеспечивает защиту от образования низкотемпературных отложений и нагара на поршнях, а также от высокотемпературного окисления.
- Моющие свойства и контроль кислотности повышают надежность, помогая предотвратить коррозию двигателя и подшипников.
- Обеспечивает диспергирование сажи и способствует уменьшению износа и отложений, связанных с содержанием сажи, а также препятствует увеличению избыточной вязкости и засорению фильтров

### Основные особенности продукта

- **Препятствует образованию шлама, окислению и образованию отложений на поршнях**
- **Защищает двигатель и подшипники от коррозии**
- **Обеспечивает диспергирование сажи и отложений, уменьшает засорение фильтров**

#### Соответствует следующим спецификациям:

ACEA	API
Caterpillar	Cummins
Deutz	Mack
MAN	Mercedes-Benz
MTU	Renault Trucks
Volvo	

## Области применения

- Масло Texaco HD Diesel SAE 10W-40 разработано для использования в высокооборотных четырехтактных двигателях грузовых автомобилей, эксплуатируемых как на трассе, так и на бездорожье. Предназначено для дизельных двигателей с турбонаддувом и без наддува, используемых в различных областях, в том числе для двигателей большегрузных автомобилей, строительной, горнодобывающей и сельскохозяйственной техники.
- Texaco HD Diesel SAE 10W-40 — это надежная высококачественная смазка, позволяющая соблюдать требования стандарта Euro V на автомобилях без дизельного сажевого фильтра (DPF). Для автомобилей, оснащенных дизельным сажевым фильтром, моторные масла с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS), следует выбирать в соответствии с рекомендациями производителя.
- Масло Texaco HD Diesel SAE 10W-40 является обратно совместимым с более ранними моделями двигателей и категориями смазочно-заправочных работ API, а также может использоваться в четырехтактных бензиновых двигателях в смешанных автопарках, включающих автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями. Несмотря на умеренные требования стандартов, предъявляемых к дизельным двигателям грузовых автомобилей, масло Texaco HD Diesel SAE 10W-40 обладает более высоким уровнем фосфора, чем это допускается некоторыми новейшими стандартами для моторных масел легковых автомобилей (такими как ILSAC GF-5 и ACEA "C") Оптимальный срок службы систем каталитической нейтрализации достигается с помощью использования масел в соответствии со стандартом, рекомендуемым производителем автомобиля.
- Масло Texaco HD Diesel SAE 10W-40 не рекомендуется использовать в двигателях мотоциклов.

## Согласования, эксплуатационные характеристики и рекомендации

### Рекомендации

Масло Texaco HD Diesel SAE 10W-40 может использоваться в системах, требующих соответствия следующим спецификациям:

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| • API            | CI-4, SL        |
| • ACEA           | E7              |
| • Caterpillar    | CAT ECF-1a      |
| • Cummins        | CES 20077       |
| • Deutz          | DQC-III, DQC-II |
| • Mack           | EO-M+           |
| • MAN            | M3275-1         |
| • Mercedes-Benz  | MB 228.3        |
| • MTU            | Oil Category 2  |
| • Renault Trucks | RLD-2, RD-2     |
| • Volvo          | VDS-3, VDS-2    |

Типичные характеристики		
Испытание	Методы испытания	Результаты
<b>Срок хранения: 60 месяцев с даты розлива</b>		
Плотность при 15°C, кг/л	ASTM D4052	0,884
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	96,56
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	14,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	156
Температура потери текучести, °C	ASTM D97	-37
Температура вспышки по методу Кливленда, °C	ASTM D92	224
Общее щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	11
Сульфатная зольность, %масс	ASTM D874	1,3

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию.

**Заявление-отказ от ответственности:** Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

**Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду:** Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

**A Chevron company product**