

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ADDITIVE SEAL

Универсальная присадка для остановки утечек

ОПИСАНИЕ

AIMOL Additive Seal синтетическая присадка разработанная для остановки утечек в автоматических коробках передач, силовых трансмиссиях, моторных маслах, редукторах и гидравлических системах. Уникальная технология присадок позволяет размягчать и расширять старые уплотнения для полного восстановления их работы. Утечка масла происходит из-за затвердевания, высыхания и хрупкости уплотнений. Эта присадка действует в следующих узлах: уплотнения штока, коленчатого вала, пыли, масляного фильтра, поддона картера и других пластиковых или резиновых уплотнениях.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Additive Seal может использоваться для предотвращения утечки любых масел. Не засоряет фильтры и не вредит катализатору отработанных газов. Рекомендованная концентрация – 1%.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Многофункциональная присадка для двигателя и редукторов, АКП, силовых трансмиссий и гидравлических систем
- Останавливает и предотвращает утечки масла через сальники и уплотнения
- Снижает потребление масла
- Приводит к набуханию уплотнений до начальных размеров и возвращает эластичность
- Устраняет необходимость дорогого ремонта оборудования
- Продлевает срок службы мотора
- Улучшает работоспособность двигателя за счет усиления компрессии
- Предотвращает или снижает выхлоп голубого выхлопного дыма
- Снижает шум двигателя
- Снижает выброс опасных газов
- Не содержит вредных растворителей или твердых веществ