



## 3000 4T 10W-40

Моторное масло для мотоциклов.

### Применение

Дорожные и внедорожные мотоциклы, оснащенные 4-х тактными двигателями с интегрированной и не интегрированной коробкой переключения передач, а также сцеплением в масляной ванне или сухим сцеплением, в т.ч. оснащенные каталитическими конверторами.

Прочее применение: мотовездеходы, мопеды...

### Характеристики

**Стандарты:** API SL / SJ / SH / SG

**Спецификации:** JASO MA2 under N° M033MOT146

### Защита

Масло усилено противозадирным присадочным комплексом, для защиты и обеспечения долговечности коробки переключения передач.

Высокие смазывающие свойства уменьшают износ и увеличивают долговечность двигателя.

Высокие моющее-диспергирующие свойства поддерживают двигатель в чистоте.

JASO MA2 отличается высоким коэффициентом трения, что обеспечивает четкость работы сцепления при трогании, разгоне и движении с постоянной скоростью.

Обеспечивает легкое переключение передач.

### Рекомендации по применению

Замена производится в соответствии с рекомендациями производителя двигателя и может регулироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами.

### Физико-химические свойства

Класс вязкости, SAE J 300:	10W-40
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0.864 г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	100.8 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	15.1 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	157
Температура застывания, ASTM D97:	-33°C / -27.4°F
Температура вспышки, ASTM D92:	232°C / 449.6°F
Щелочное число, ASTM D2896:	6.6 мг КОН/г