

## LM 50 Litho HT

### ОПИСАНИЕ

Устойчивая к размягчению, окислению, с антикоррозионными свойствами, водостойкая высокоэффективная литиево-комплексная универсальная смазка. Температурный диапазон применения от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+160^{\circ}\text{C}$ . Обеспечивает надежную защиту от износа, выдерживает высокие нагрузки давления. Соответствует немецкому промышленному стандарту DIN 51502 KP 2 P-30.

### СВОЙСТВА

- Превосходно работает в широком интервале температур
- Высокая устойчивость к нагрузкам и давлениям
- устойчивость к старению
- отличная устойчивость к действию агрессивной окружающей среды
- устойчива к действию воды
- отлично подходит для центральной системы смазки

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	: синий		
Загуститель	: литиевый комплекс		
Температурный диапазон применения	: от $-30^{\circ}\text{C}$ - $+160^{\circ}\text{C}$ кратковременно $+200^{\circ}\text{C}$		
Температура вспышки	: $246^{\circ}\text{C}$	DIN ISO	2592
Температура замерзания	: $-24^{\circ}\text{C}$	DIN ISO	3016
Класс NLGI	: 2	DIN 51818	
Пенетрация	: 275-290 1/10 мм	DIN 51804	
Температура каплепадения	: $290^{\circ}\text{C}$	DIN ISO	2176
Контактное давление $-30^{\circ}\text{C}$	: $<1400$ гПа	DIN 51805	
Маслоотделение		DIN 51817	
после 18 часов при $40^{\circ}\text{C}$	: 0,8 %		
после 7 дней при $40^{\circ}\text{C}$	: 2,7 %		
EMCOR-тест	: 0/0 /нет коррозии/	DIN 51802	
Медная коррозия 24 ч. $100^{\circ}\text{C}$	: 1b	DIN 51811	
Устойчивость к воде	: 1-90	DIN 51807 T1	
Вязкость базового масла			
при $+40^{\circ}\text{C}$	: $150 \text{ мм}^2/\text{с}$	DIN 51562	
при $+100^{\circ}\text{C}$	: $13 \text{ мм}^2/\text{с}$		

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для смазки механических высоконагруженных деталей: подшипников качения и скольжения, например, подшипников сцепления, ступичных подшипников, или для смазки промышленных приводов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением все поверхности деталей должны быть очищены от загрязнений. Не рекомендуется смешивать с другими типами смазок.

### ФАСОВКА

LM 50 Litho HT

400 г картуш

Art.Nr. 3406/7569

1 кг картуш

Art.Nr. 3407

25 кг картуш

Art.Nr. 3405

PI 24/12/2015

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

