



## Castrol Fork Oil 15W

Масло для демпферов подвески

### Описание

Castrol Fork Oil 15W - высококачественное масло на минеральной основе для телескопических вилок и амортизаторов, специально разработанное для обеспечения оптимальных демпфирующих характеристик всех видов подвесок дорожной и внедорожной мотоциклетной техники. Базовое масло глубокой очистки с высоким индексом вязкости обеспечивает сохранение высочайшего уровня демпфирующих свойств в широком диапазоне температур.

### Применение

Castrol Fork Oil быстро отделяет воздух, предотвращая снижение эффективности работы подвески в тяжелейших условиях эксплуатации, например, в таких как гоночные состязания. Противостоит залипанию деталей демпфера при низких и высоких скоростях, обеспечивая хорошую работу подвески в различных условиях эксплуатации.

Castrol Fork Oil подходит для демпферов подвески дорожной и внедорожной мотоциклетной техники.

### Преимущества

Ассортимент минеральных масел Castrol Fork Oil представляет новый стандарт в технологии минеральных жидкостей для подвесок и может использоваться как в гоночной, так и внедорожной технике. За счёт смешения различных видов базовых компонентов достигаются оптимальные характеристики вилочного масла, подходящего для всех условий эксплуатации и любых нагрузок, обеспечивая максимально эффективную работу подвески.

Castrol Fork Oil, произведённый с использованием высокотехнологичного пакета присадок последнего поколения и базовых масел глубокой очистки, обеспечивает:

- хорошую амортизацию как при высоких, так и низких температурах;
- быстрое отделение воздуха, предотвращающее снижение эффективности демпфирования;
- защиту от износа деталей подвески;
- снижение до минимума залипания металлических элементов подвески, сохраняя плавность демпфирования;
- защиту от коррозии всех внутренних деталей подвески.

## Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Значения
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/мл	0.877
Внешний вид	визуально	-	Чистое и прозрачное
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	46
Стабильность пены, Sequence I	ASTM D892	мл	0
Дезэмульгирующие свойства: время расслоения эмульсии при 54 °С (объём слоёв масло/вода/эмульсия не более 40/37/3 см <sup>3</sup> )	ASTM D1401	минуты	15

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Fork Oil 15W  
30 Sep 2016

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

[www.castrol.com/ru](http://www.castrol.com/ru)