



PEAK® TORQUE FLUID

Гидротрансмиссионная жидкость для профессионального и промышленного применения

ОПИСАНИЕ:

Гидротрансмиссионная жидкость **PEAK® Torque Fluid** предназначена для использования в тяжело нагруженных трансмиссиях внедорожной техники с сервоприводом переключения. Современная коробка передач с сервоприводом переключения весьма сложный механизм, для которого нужны особые присадки. Такая КПП содержит различные фрикционные материалы, а также целую гидравлическую систему, в которой есть шестерни и подшипники, работающие в условиях больших нагрузок. Гидротрансмиссионная жидкость **PEAK® Torque Fluid** содержит мощные модификаторы трения, которые способствуют быстрой и надежной работе сцепления. Гидротрансмиссионная жидкость **PEAK® Torque Fluid** совместима с различными уплотнительными материалами, которые используются в трансмиссиях внедорожной техники. Они обеспечивают защиту всей гидравлической системы в механизмах переключения передач и гидроусилителя руля. Гидротрансмиссионная жидкость **PEAK® Torque Fluid** обеспечивает повышенную защиту АКПП более лёгких нагрузках. Жидкости SAE 30 и 50 соответствуют самым жестким требованиям, предъявляемым к трансмиссионным маслам для коробок передач с сервоприводом во внедорожной технике.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Содержит мощные присадки-модификаторы трения
- Обеспечивает чистую и надежную работу сцепления
- Мощные модификаторы трения снижают рабочую температуру трансмиссии
- Защищает гидравлическую систему от износа
- Обеспечивает противозадирную защиту блока шестерен
- Соответствует всем американским спецификациям производителей КПП с сервоприводом

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- ZF TE-ML 03C Komatsu
- Тремес TC
- Механические КПП Eaton
- Механические КПП Dana
- Vickers 35 VQ 25
- API CF/CF-2
- Тест на износ шестерен в институте FZG - пройден

