

Motorrad Kettenspray Enduro

ОПИСАНИЕ

Высококачественный термоустойчивый, чрезвычайно липкий, синтетический смазочный материал, стойкий к центробежным силам. После испарения растворителя остается мягкая пленка смазочного материала чрезвычайно высокой липкости. Также пригодно для цепей из колец круглого сечения.

СВОЙСТВА

- чрезвычайно высокая липкость
- устойчивость к центробежным силам
- непревзойденное антикоррозионное средство
- высокая поглощающая способность сжимающей нагрузки
- устойчивость к холодной, горячей воде и брызгам
- великолепная способность к расползанию
- отменное снижение трения и износа
- снижение провисания цепи на высокоскоростных мотоциклах
- высокая эффективность только при использовании без смешивания с другими средствами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	:	синтетическое масло/присадки
Цвет	:	белый
Плотность при 20°C	:	0,665 г / см ³
Рабочая температура	:	от -30°C до +180°C, кратковременно 200°C
Устойчивость к воде при 90°C	:	
DIN 51 807	:	0

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Первичная смазка и смазка при техобслуживании силовых цепей. Особенно пригоден для коррозионной среды и среды с пылью и загрязнениями. Благодаря чрезвычайно высокой липкости особенно пригоден для цепей высокой нагрузки, работающих на высоких скоростях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Тщательно почистите цепи растворителем, например, очистителем быстрого действия. Нанесите смазочный материал путем напыления. После быстрого испарения растворителя смазочный материал приобретает свою окончательную консистенцию и липкость.

ФАСОВКА

Motorrad Kettenspray Enduro

400 мл

№ продукта 7608

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но не предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

