

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Пищевой допуск NSF H1 (возможен случайный контакт с продуктами питания)
- Высокие антикоррозионные свойства
- Высокие проникающие свойства
- Хорошие противоизносные свойства
- Наличие аэрозольной упаковки


СОСТАВ

- Минеральное базовое масло
- Ингибитор коррозии
- Противозадирные и противоизносные присадки

Универсальное минеральное масло с пищевым допуском в аэрозольной упаковке с высокой проникающей способностью, антикоррозионными и противоизносными свойствами

ПРИМЕНЕНИЕ В УЗЛАХ ТРЕНИЯ

- Подшипники скольжения
- Цепные передачи
- Направляющие скольжения
- Другие узлы с парами трения металл-металл

**ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ**

- Узлы трения оборудования пищевой промышленности (допуск NSF H1): подшипники, направляющие, цепные передачи, кулачковые механизмы и др.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
	Цвет		Бесцветный, прозрачный
	Диапазон рабочих температур	°С	от -10 до +120
	Температура вспышки	°С	< -58
	Плотность при 20 °С	г/см ³	0,7
DIN 51 562	Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С	мм ² /с	96
ASTM D562	Кинематическая вязкость базового масла при 100 °С	мм ² /с	11
ASTM D2270	Индекс вязкости базового масла		102
ASTM D97	Температура застывания	°С	< -10
DIN 51 350	Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/400 Н/1 ч)	мм	0,5
ASTM D665	Способность предотвращать ржавление		Тест пройден

НАНЕСЕНИЕ

Хорошо встряхните перед использованием. Очистите поверхности контакта перед распылением.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 23°С в оригинальной невскрытой упаковке универсальное минеральное масло *Molykote* Food Grade Spray Oil имеет срок хранения 24 месяца от даты изготовления.

УПАКОВКА

Универсальное минеральное масло *Molykote Food Grade Spray Oil* выпускается в аэрозольной упаковке (400 мл).

ОГРАНИЧЕНИЯ

Этот продукт не тестировался на пригодность и не предназначен для использования в медицине или фармацевтике.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для оказания поддержки клиентам в вопросах безопасности применения продукции корпорацией Dow Corning в каждом регионе были созданы службы сопровождения продукции (Product Stewardship) и группы специалистов в области охраны здоровья и окружающей среды (PS&RC).

Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.dowcorning.com или проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция Dow Corning безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента.

Компания Dow Corning гарантирует только соответствие данного продукта его текущим спецификациям на момент поставки.

В случае нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать только на замену или возмещение цены приобретения любого продукта, несоответствующего условиям указанной гарантии.

Компания Dow Corning не предоставляет никакой другой, прямой или косвенной, гарантии в отношении пригодности продукции для решения каких-либо особых задач или ее окупаемости.

Компания Dow Corning не несет ответственности за любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием продукта.

РЕКОМЕНДОВАН ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

- Vemag



умные технологии

ЗАО «АТФ» - официальный дистрибьютор Dow Corning в России

Тел./факс +7(495) 974-97-73

www.atf.ru