

# MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

синтетическое моторное масло



Высококачественное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 предназначено для современных автомобилей для коммерческих перевозок и изготавливается из специальных базовых масел с использованием комплексной системы присадок, обеспечивающей самый длительный интервал замены масла. Сохраняет первоначальные свойства даже при постоянно высоких температурах двигателя вследствие высокой стойкости к окислению, характерной для синтетических масел. Гарантирует идеальную защиту двигателя даже при самых длительных интервалах замены масла. Специальный состав его базовых масел обеспечивает надежную работу даже в экстремальных климатических условиях. Отвечает требованиям широкого спектра рабочих характеристик, установленных производителями двигателей, а также требованиям самых жестких американских и европейских ТУ на моторные масла для дизельных двигателей.

## Применение



Автомобили для коммерческих перевозок и автобусы, оснащенные системами рециркуляции (EGR) и избирательной каталитической нейтрализации (SCR) выхлопного газа

Высокомощные автомобили для коммерческих перевозок с обычными двигателями без наддува или с турбонаддувом

Двигатели для автобусов, используемых для дальних и ближних перевозок, и автомобилей для коммерческих перевозок

Двигатели, используемые в горной промышленности, строительстве и сельскохозяйственной технике, в оборудовании, используемом для перемещения материалов

Судовые и железнодорожные дизельные двигатели, работающие при низких скоростях и большой нагрузке

## Особенности и преимущества

Чрезвычайно длительный срок службы масла

Отличная прочность на сдвиг

Низкая летучесть

Отличное диспергирование сажи

Исключительная термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления

Большой резерв щелочности

Частота простоев, эксплуатационные расходы и влияние на окружающую среду могут быть уменьшены

Сохраняет свои реологические свойства даже в жестких условиях эксплуатации и при высоких температурах

Снижение расхода моторного масла и уменьшение выделения вредных веществ  
Экономичная работа

Защита от отложений сажи и препятствие полировке стенок цилиндров

Снижает образование отстоя при низких температурах и отложений при высоких температурах

Постоянная нейтрализация кислоты, что обеспечивает длительный интервал слива масла

# MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

синтетическое моторное масло



## Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 10W-40  
MB-Approval 228.5  
MAN M 3277  
Volvo VDS-3  
Scania LDF-3  
Tatra TDS 40/16  
Renault RLD-2  
MTU Type 3  
DDC series 2000/4000  
ACEA E7-12  
ACEA E4-12  
API CF  
Scania LDF-2  
TEDOM 258-4  
Renault RXD  
Cummins CES 20072  
Avia  
Deutz DQC III-10

## Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см <sup>3</sup> ]	0,870
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм <sup>2</sup> /с]	92,5
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм <sup>2</sup> /с]	14,5
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	164
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-36
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230
Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]	16,2
Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г]	4,5

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

## Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Моторные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

## Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101981

### САП код и упаковка:

13006154	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 4L	4 л пластиковая канистра
13007240	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 10L	10 л пластиковая канистра
13006155	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 50KG	60 л стальная бочка
13006694	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 860KG	1000 л контейнер IBC

### Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu